ООО «Элтехком» г. Нижний Новгород
Отдел продаж: (831)282-06-30, 282-06-31,
E-mail: etknn@mail.ru ; www.eltexkom.com

Опросный лист для заказа трансформатора

1	Тип (ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМГ12, ТМГС, ТМГэ, ОМГ, ОМП)	
2	Номинальная частота	50 (Гц)
3	Номинальная мощность	(кВА)
4	Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода)	(кВ)
5	Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода)	(кВ)
6	Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ……ПБВ (если иное, указать в примечании)	± 2 х 2,5 (%)
7	Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) (указывается при отличии от стандартного)	(%)
8	Потери холостого хода (+ 15%) (указывается при отличии от стандартного)	Вт
9	Потери короткого замыкания при 75°С (+10%) (указывается при отличии от стандартного)	Вт
10	Схема и группа соединения обмоток (**Д/Yн-11, Y/Yн-0, Y/Zн-11,** или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)	
11	Климатическое исполнение и категория размещения Масляный: **(У1, УХЛ1)** Сухой: **(У3, УХЛ3)**	
12	Степень защиты (указывается при отличии от IP00)	
13	Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (**Вверх, левое, правое, вниз** (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ); (если иное, то указать в примечании)	
14	Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) длина: ширина: высота:	 (мм) (мм) (мм)
15	Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения)	(кг)
16	Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 63 кВА, для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВА)	
17	Виброгасящие опоры	
18	Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках)	
19	Шкаф тепловой защиты	
20	Контрольно-измерительные приборы	

Организация: _____ **Контактное лицо:** _____

Контактный телефон:_____ **e-mail:** _____